



TIKKURILA



# Dekkende afwerking voor hout buitenshuis



DE BUITENVERVEN VAN TIKKURILA BESCHERMEN HOUT TEGEN INVLOED VAN WEER EN WIND. AANTASTING DOOR UV, VOCHT EN SCHIMMEL KRIJGT MINDER KANS. GESCHIKT VOOR GEVELBEKLEDING, SCHUTTING, DEUR, RAAM EN TUINMEUBEL.

# Gemaakt om lang mee te gaan



Met de dekkende producten bescherm je het hout optimaal zelfs onder barre weersomstandigheden. Gevelverf moet het gebouw beschermen tegen zon (UV), regen, vocht en schimmelgroei, en de buitenkant verfraaien met een mooie kleur.

Een mooi gebouw of huis heeft een goed geschilderde gevel die met de jaren mooier wordt en tientallen jaren meegaat, zelfs in barre weersomstandigheden. Gevelverf moet het gebouw beschermen tegen zon (UV), regen, vocht en schimmelgroei, maar ook de buitenkant verfraaien met duurzame kleuren.

Tikkurila biedt een breed assortiment hoogwaardige verfproducten voor houten buiten oppervlakken die uitvoerig getest zijn onder zware Scandinavische weersomstandigheden. De juiste verfkeuze helpt de onderhoudsintervallen te verlengen, verlengt de levensduur van je gebouw en zorgt ervoor dat je investering jarenlang zijn waarde behoudt.

De producten van Tikkurila worden op verantwoorde wijze geproduceerd, waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteits-, milieu- en veiligheidsoverwegingen. Proactieve productontwikkeling en compromisloze kwaliteitscontrole garanderen dat Tikkurila ook in de toekomst aan de duurzaamheidseisen zal kunnen voldoen.



Schilder niet in volle zon of bij te warm of regenachtig weer. Ideaal is een droge dag met een temperatuur tussen 10 en 20 graden.

# GEVELVERF BESCHERMT EN VERFRAAIT ELKE WONING

## Vinha

Hoogwaardige, watergedragen elastische buitenverf.

---



- Dekkende semi-matte verf waarbij de houtstructuur zichtbaar blijft.
- Flexibele elastische verf met een optimale bescherming tegen alle weersinvloeden.
- Het behandelde oppervlak is ademend en belemmert de waterdampdoorlaatbaarheid niet.
- Bijzonder geschikt voor de behandeling van houten gevelbekleding, schutting, schuur en tuinhuis.

**Zeer breed kleurenpalet:** kleurbaar volgens de kleurenkaart wooden facades, RAL en NCS.

**Dekking (1x):** 4 m<sup>2</sup>/l op oude en verweerde oppervlakken.  
10 m<sup>2</sup>/l op nieuwe en goed onderhouden houten oppervlakken.

**Verpakking:** 0,9 L / 2,7 L, 9 L.

## Ultra Matt

Hoogwaardige, watergedragen elastische buitenverf.

---



- Dekkende volledig matte verf met een sterk kleurbehoud
- Flexibele elastische filmvormende verf met een optimale bescherming tegen alle weersinvloeden.
- Het behandelde oppervlak is ademend en belemmert de waterdampdoorlaatbaarheid niet.
- Bijzonder geschikt voor de behandeling van houten gevelbekleding, schutting, schuur en tuinhuis.

**Zeer breed kleurenpalet:** kleurbaar volgens de kleurenkaart wooden facades, RAL en NCS.

**Dekking (1x):** 4 m<sup>2</sup>/l op oude en verweerde oppervlakken.  
9 m<sup>2</sup>/l op nieuwe en goed onderhouden houten oppervlakken.

**Verpakking:** 0,9 L / 2,7 L, 9 L.

## TRADITIONELE OPLOSMIDDELHOUDENDE VOORBEHANDELING

# Valtti Primer

### Oplosmiddelhoudend houtverduurzamingsmiddel

---



- Voor het gronden van houten oppervlakken voorafgaand aan het schilderen of beitsen.
- Vertraagt vochtopname en voorkomt schimmelgroei.
- Absorbeert gemakkelijk diep in de poriën van het hout en vermindert scheurvorming.

**Dekking (1x):** 4-5 m<sup>2</sup>/l op gezaagde oppervlakken.

**Verpakking:** 0,9 L / 2,7 L / 9 L.

## BEHANDELING VAN HOUTEN GEVELS

Zorg dat je goed voorbereid aan de slag gaat.

Werk op een schone, droge ondergrond welke stof-, vuil- en vetvrij is. Gebruik verf van hoge kwaliteit en werk met goed gereedschap. Bescherm planten en spullen, plak af en vermijd schilderen bij warm weer en in direct zonlicht.



**Een dampdoorlatend verfysteem bij gevels zodat er geen vocht tussen het hout en de verflaag blijft zitten zodat houtrot minder kans heeft.**

# Vorbereiding van het oppervlak

1. Leg alle benodigde gereedschappen zoals kwasten en rollers klaar. Denk ook aan evt. steigermateriaal.
2. Reinig met Tikkurila Finn cleaner (Talon Huoltopesu) volgens de instructies.
3. Spoel royaal af met water en laat zorgvuldig drogen.
4. Verwijder vuil, stof en losse deeltjes.



## Goede voorbereiding is het halve werk!

1. Check, of laat checken, op houtrot en laat dit herstellen of vervangen indien nodig.
2. Verwijder loszittende en oude verflagen zoveel als mogelijk.
3. Behandel kaal en onbehandeld hout met een laag primer.
4. Behandel kopse kanten en beschadigingen royaal met twee lagen houtbeits.
5. Werk ieder deel in een keer af om overlap en aanzetten te voorkomen.



## Primer

1. Nieuwe en onbehandelde houten oppervlakken één keer behandelen met Tikkurila Valtti Primer.
2. Laat goed drogen voordat je verder gaat met een van de aflakproducten.



## Afwerking met verf

1. Roer de verf goed door.
2. Breng twee lagen verf aan met een kwast.
3. Behandel kopse kanten en beschadigingen royaal.
4. Gebruik voldoende product. Breng royaal aan, maar vermijd zakkers.





## Kies het juiste gereedschap

### GOUDHAANTJE KWASTEN:

- zeer hoge verfoptname
- zorgt voor een gelijkmatige laag
- prettig in gebruik
- schilderskwaliteit
- gemakkelijk te reinigen
- zeer slijtvast
- breedtes: 37 mm en 75 mm

