



TIKKURILA

MULTISTOP

EFFECTIEVE ISOLERENDE PRIMER VOOR HOUTEN OPPERVLAKKEN

Omschrijving

Sealing primer voor het voorkomen van verkleuring op houten oppervlakken binnenshuis

Aanbevolgen gebruik

Plafond- en wandpanelen, houten vloeren, plinten, deuren, ramen en meubels.

Product-

eigenschappen

Geschikt als grondlaag en tussenlaag voor zowel onbehandelde als eerder geverfde of gelakte nieuwe of oude houtoppervlakken in droge binnenruimten. Voorkomt verkleuring van houtextracten en andere vergelende stoffen zoals teer, enz. in de toplaag. Voorkomt verkleuring veroorzaakt door noesten. Ook geschikt voor badkamerpaneelplafonds wanneer het oppervlak is afgewerkt met Luja topcoating.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



TIKKURILA

MULTISTOP

Technische gegevens

Kleuren	Wit F497
Glans	mat
Dekking	ongeveer 7 m ² /l
Inhoudsmaten	1 l, 3 l, 10 l.
Applicatiemethode	Kwast, roller of spuitpistool. Airless spuitmond 0.013 ", geen verdunning.
Droogtijd	Stofdroog na ca. een uur. Overschilderbaar de volgende dag.
Dichtheid (kg/l)	1,3 kg/l, ISO 2811
Gewicht % vaste stof	41
VOS	(cat A/a) 30 g/l (2010). Multistop bevat VOS max. 30 g / l
Opslag	Bescherm tegen vorst

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

MULTISTOP

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur minimaal +10°C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Een lage temperatuur (ongeveer +15°C) en een hogere luchtvochtigheid (50 - 70% RV) verlengen de werktijd en vergemakkelijken het gebruik.

Vorbereiding

Onbehandelde oppervlakken:

Reinig nieuwe houten oppervlakken van vuil en stof om de best mogelijke hechting te garanderen.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Was eerder geschilderde of gelakte oppervlakken, naar behoefte, met Maalipesu. Was de vloer met Maalipesu reinigingsmiddel verdund met water in een verhouding van 1:5 om eventueel washoudend wasmiddel te verwijderen. Spoel de wasresten zorgvuldig uit. Laten drogen. Verwijder loszittende verf of lak en schuur het hele oppervlak. Schuur vooral vloeren zorgvuldig mat. Verwijder schuurstof. Vul, indien nodig, eventuele barsten en deuken op met een geschikt vulmiddel. Schuur de geplamuurde plekken en verwijder het schuurstof. Behandel met primer.

Schilderen

Roer Multistop goed door voor gebruik. Het product wordt onverdund gebruikt. Breng ruim 1-2 keer aan, bij voorkeur met een roller en rol gelijkmatig uit met een kunstvezelkwast. Het beste resultaat wordt bereikt met twee lagen. Laat drogen tot de volgende dag voor de tweede laag. Op deze manier wordt het beter beschermd tegen doorslaan.

Werk paneelplafonds en paneelwanden af met geschikte Helmi verf en vloeren met Betolux Akva.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Verwijder overtollige verf/lak van het gereedschap en reinig met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

Onderhoudsinstructies

Na de behandeling moet het oppervlak gedurende enkele weken voorzichtig behandeld worden. Het product bereikt, onder normale omstandigheden, na ongeveer een maand zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid.

Indien nodig een maand na het schilderen, maar niet eerder:

Reinig het oppervlak met een neutrale (pH 6-8) afwasmiddel-oplossing en een zachte borstel, spons of doek.

Reinig vervuilde oppervlakken met een milde alkalische (pH 8-10) afwasmiddeloplossing en bijvoorbeeld een doek, dweil of spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Draag beschermende handschoenen. Bevat 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat: reactiemassa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.