



TIKKURILA SUPI FLOOR OIL

BESCHERMENDE OLIE VOOR HOUTEN VLOEREN IN VOCHTIGE RUIMTES

Omschrijving	Een watergedragen houtolie-emulsie voor vochtige binnenruimtes op basis van natuurlijke oliederivaten. Beschermst hout tegen vocht en vuil en vermindert het scheuren van houten oppervlakken.
Aanbevolen gebruik	Houten vloeren en vlonders.
Product-eigenschappen	Geschikt voor kaal hout of eerder met olie behandelde oppervlakken in vochtige ruimtes. Ook geschikt voor thermisch gemodificeerd hout en hardhout.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor on gepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

SUPI FLOOR OIL

Technische gegevens

Basisverf	EC BASIS
Kleuren	Kleurenkaarten: Interieur woodstains, Timeless Translucent Kan worden gekleurd in transparante Tikkurila-kleuren.
Dekking	8-15 m ² /l, afhankelijk van de porositeit van het houtoppervlak en de houtsoort.
Inhoud	0,9 l
Applicatiemethode	Applicatie met kwast of spons.
Droogtijd	Stofdroog na een paar uur. Klaar voor gebruik na ongeveer 2 dagen. De porositeit van het oppervlak en de gebruikte hoeveelheid olie beïnvloeden de droogtijd.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811.
Gewicht % vaste stof	14
Opslag	Sluit het blik zorgvuldig voor het volgende gebruik. Slecht gesloten blikken en restanten zijn niet bestand tegen langdurige opslag. Gekleurde producten moeten tijdens hetzelfde schilderseizoen worden gebruikt. Bescherm tegen vorst.



SUPI FLOOR OIL

TOEPASSING INSTRUCTIES

Voorwaarden

Tijdens de behandeling en het drogen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de beits minimaal +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid minder dan 80%.

Vorbereiding van het oppervlak

Nieuwe, schone houten oppervlakken:

Verwijder vuil en stof van het houtoppervlak. Maak het oppervlak licht vochtig met een waterspuit, laat het drogen en schuur de losse houtvezels weg (schuurpapier nr. 230) die omhoog zijn gekomen. Verwijder het schuurstof.

Oppervlakken die eerder met houtolie zijn behandeld:

Afwassen met Supi Sauna Reiniger volgens gebruiksaanwijzing, goed afspoelen en laten drogen. Schuren indien nodig en verwijder schuurstof. Verwijder los materiaal met een schraper en/of staalborstel. Als er een zichtbare film op het oppervlak achterblijft, verwijder deze dan vóór de behandeling.

Toepassing

Roer Supi Floor Oil grondig door voor gebruik en tijdens het aanbrengen.

Breng eenmaal aan met een kwast of spons en druk stevig aan zodat alle olie gelijkmatig in het hout wordt opgenomen. Veeg overtollige olie weg na ongeveer 30 minuten. Verdeel gelijkmatig over de hele lengte van de plank in ononderbroken bewegingen om overlappingen te vermijden. Behandeling met olie laat het hout er donkerder uitzien.

Verwarm en ventileer de sauna grondig voor gebruik.

Onderhoud uitvoeren, indien nodig. Oppervlakken die blootstaan aan voortdurende vochtbelasting moeten regelmatig worden nabehandeld.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu (gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen voor het reinigen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Ga ongeveer 1 week voorzichtig om met het nieuwe oppervlak. Na ongeveer twee dagen na de oppervlakbehandeling kan het oppervlak indien nodig licht worden gereinigd met een zachte borstel of dweil. Het oppervlak kan op zijn vroegst na 1 maand worden gereinigd met Supi Sauna Reiniger (1-2 dl reinigingsmiddel in 5 liter water) om het product zijn definitieve hardheid en duurzaamheid te laten bereiken.

Milieu en afvalverwerking

Voorkom lozing in afvoerkanalen, watersystemen en de bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de gewijzigde Verordening (EG) 1272/2008. Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat: C(M)IT/MIT (3:1) en BIT.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.