




TIKKURILA

JOKER

DUURZAME MATTE VERF VOOR BINNEN

Omschrijving	Oplosmiddelvrije, afwasbestendige matte verf die een zijdeachtig oppervlak creëert
Aanbevolen gebruik	Voor het schilderen van plafonds en wanden in woonkamers, slaapkamers en kinderkamers, evenals entreehallen, keukens en soortgelijke ruimten.
Product-eigenschappen	Voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor gips, beton, met plamuur behandeld oppervlak, baksteen, houten oppervlakken, gipsplaat, spaanplaat en houtvezelplaat. Geschikt voor zowel nieuwe als eerder geschilderde oppervlakken. Niet geschikt voor het beschilderen van deuren en meubels. En niet bedoeld voor gebruik in vochtige ruimten.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



JOKER

HYW b]gW Y[Y[Yj Ybg`

Óæ ã ç^!~	OFÓCEJÙÈZÓÁOCEJÙ
S ^~ ^}	?`Yi fYb_UUfhYbK F^^^ @_Ô [[ÈU^ {] @ } ^Á ^!•^•c^ { ÈO^^ ã *• en Deco GreyÈSaj Á [ã^} Á *^ ^ ^ ãÁ Áã\ ^ ãã ^ ^}
Ö æ•	Mat. 5 / RT-classificatie
Ö\\ ã*	Theoretische dekking: 8-12 m²/l. Aanbevolen droge laagdikte: 32-47um. De praktische dekking is o.a. afhankelijk van de applicatiemethode, omgeving, vorm en ruwheid van het te behandelen oppervlak.
Q@~ã•{ æ^}	A BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l C BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Q] ãã{ ^c@ã^Á	Roller, kwast of spray. Airless spuiten, nozzle 0,015"-0,021", 0-10% verdunnen.
Ö [[* çãÁ	Stofdroog na 30 minuten. Overschilderbaar na 1-2 uur.
Öã@ããÁ* çãÁ	Ong. 1,3 kg/l afhankelijk van de kleur, ISO 2811.
Ô@{ ã&@Á ^^!•çããÁ	Bestand tegen schoonmaken met milde reinigingsmiddelen.
Y æ à^•c^} ãã @ã	SFS-EN 13300 klasse II, ISO 11998.
Pã^ à^•c^} ãã @ãÁ	85°C, ISO 4211-2 en ISO 4211-3
Ö^, ã@ã Á çã c^Á ç -Á	40
XUÙ	(cat A/a) max. 30 g/l (2010). Joker bevat minder dan 2 g/l.
U]• æ	Bescherm tegen vorst. Slecht gesloten blikken, restanten en gekleurde producten zijn niet bestand tegen langdurige opslag. Advies om deze producten tijdens hetzelfde seizoen te gebruiken.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

JOKER

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur ten minste +5°C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Vorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken:

Reinig de nieuwe oppervlakken door vuil en stof te verwijderen. Indien nodig egaliseert u de oppervlakken met een geschikte vulstof en schuurt u het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof. Behandel het oppervlak met een geschikte primer.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Was de eerder geschilderde oppervlakken met een reinigingsmiddel volgens instructies. Schuur de geschilderde oppervlakken niet-glanzend. Verwijder het schuurstof. Vul eventuele gaten en scheuren en egaliseer de oppervlakken met een geschikt vulmiddel. Schuur het gevulde oppervlak en verwijder het schuurstof. Indien nodig voorzien van een primer voordat de toplaag wordt aangebracht.

Schilderen

Roer Joker goed voor gebruik en verdun indien nodig met water. Breng ruim 1-2 lagen aan met de roller, kwast of spray.

Reiniging van gereedschappen

Verwijder overtollige verf/lak van het gereedschap met water. Reinig de gereedschappen met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand na de behandeling van het oppervlak.

Reinig de oppervlakken met een neutrale (pH 6-8) reiniger en spons of schoonmaakdoek. Reinig zeer vuile oppervlakken met een milde alkalische (pH 8-10) reinigungsoplossing. Spoel het oppervlak na het wassen grondig af. Volg de verdunningsinstructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel bij het mengen van de reinigungsoplossing.

Na het schilderen moeten het behandelde oppervlak gedurende enkele weken voorzichtig behandeld worden, omdat het product, onder normale omstandigheden, na ongeveer een maand zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid zal bereiken. Als de oppervlakken snel na het afwerken moeten worden gereinigd, maak ze dan licht schoon met een vochtige reinigungsdoek.

Onderhoudsbehandeling

Oppervlakken die met Joker zijn geschilderd, kunnen opnieuw worden geschilderd met Joker of een zelfde soort watergedragen verf. Check het productblad van de leverancier.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of voer ze af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Minimaliseer verfvorspilling door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft. Hergebruik van verf kan de milieu-impact van de producten tijdens hun levenscyclus op effectieve wijze minimaliseren. Bewaar ongebruikte verf zorgvuldig voor hergebruik.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



TIKKURILA

JOKER

Gezondheid en Veiligheid

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008, zoals herzien. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Draag beschermende handschoenen. Als de ventilatie tijdens het aanbrengen van de spray onvoldoende is, gebruik dan een stofmasker met een combinatiefilter AP, gas/stoffilter (EN405:2001).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.