



TIKKURILA

VARMA**HOOGWAARDIGE PRIMER VOOR BINNEN**

Omschrijving	Acrylprimer met goede hechteigenschappen. Bijzonder geschikt voor gebruik onder behang.
Aanbevolen gebruik	Muren en plafonds in droge binnenruimten.
Product-eigenschappen	Voor het gronden van pleisterwerk, beton, met plamuur behandelde oppervlakken, gips, spaanplaat en houtvezelplaat. Speciaal aanbevolen als primer voor Feelings Interior Paint, Joker en Remontti-Ässä. Geschikt voor nieuwe en eerder geschilderde oppervlakken.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



TIKKURILA

VARMA

Technische gegevens

Basis	AP Basis
Kleuren	Feel the Color, Deco Grey en Symphony kleursysteem. Kan worden gekleurd in de lichte Tikkurila kleuren. De kleurnauwkeurigheid kan afwijken van de staal.
Glansgraad	Volledig mat (6/RT).
Dekking	Theoretische dekking 7-11 m ² /L. De praktische dekking hangt af van de applicatiemethode, de omstandigheden, het absorptievermogen en de ruwheid van het te behandelen oppervlak.
Inhoudsmaten	2,7 l, 9 l.
Verdunnen	Water
Toepassing	Roller of spray. Gebruik voor airless spray een spuitkop van 0,015" - 0,021" of 0,380 - 0,530 mm. 0-5% verdunnen.
Droogtijd	Stofdroog na een half uur. Overschilderbaar na 1-2 uur.
Dichtheid (kg/l)	Ca. 1.4 kg/l, ISO 2811.
Natte schrobweerstand	SFS-EN 13300 class II, ISO 11998.
Gewicht % vaste stof	32
VOS	(cat A/g) max. 30 g/l (2010). Varma bevat max. 2 g/l.
Opslag	Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Blik zorgvuldig sluiten voor volgend gebruik. Slecht gesloten of beschadigde blikken en/of gekleurde producten zijn niet bestand tegen lange opslag. Gekleurde producten moeten tijdens hetzelfde schilderseizoen gebruikt worden.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

VARMA

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur moet ten minste +10° C bedragen en de relatieve luchtvochtigheid moet tijdens het schilderen en drogen lager zijn dan 80%.

Vorbereiding

Onbehandelde oppervlakken:

Reinig de oppervlakken door vuil en stof te verwijderen. Vul de oppervlakken indien nodig met een geschikt vulmiddel en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Was eerder geschilderde oppervlakken met een geschikt reinigingsmiddel. Vul scheuren en gaten met een geschikte vulmiddel en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof.

Toepassing

Roer Varma Primer goed door voor gebruik en verdun, indien nodig, met water. Breng 1-2 lagen aan met roller of spray. Aanbevolen afwerkproducten zijn Feelings Interior Paint of Joker.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Verwijder overtollige verf/lak van gereedschap en reinig met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te verwijderen.

Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst ca. 1 maand na de oppervlakbehandeling.

Reinig de oppervlakken met een goed uitgeknepen, vochtige zachte spons of reinigingsdoek en een neutrale (pH 6-8) reinigungsoplossing. Volg de verdunningsinstructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel bij het mengen van de reinigungsoplossing. Het oppervlak mag na het reinigen niet nat blijven.

Na de oppervlakbehandeling moeten de oppervlakken gedurende enkele weken met zorg worden behandeld, aangezien het product onder normale omstandigheden na ongeveer een maand zijn definitieve hardheid en duurzaamheid bereikt. Als de oppervlakken kort na het afwerken moeten worden schoongemaakt, reinig ze dan licht met een vochtige reinigungsdoek.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of voer ze af volgens de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Draag beschermende handschoenen. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat C(M)IT/MIT (3:1) en BIT.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.