



TIKKURILA

FEELINGS INTERIOR PAINT

INTERIEURVERF / VOLLEDIG MAT

Omschrijving	Watergedragen acrylaatverf.
Aanbevolen gebruik	Voor gebruik op wanden en plafonds binnenshuis.
Product-eigenschappen	Volledig matte, reukarme watergedragen acrylaatverf voor gebruik op binnenmuren en plafonds. Biedt goede wasbestendigheid. Geschikt voor pleisterwerk, beton, baksteen, met plamuur behandelde oppervlakken, ook voor gipsplaat, spaanplaat en houtvezelplaat oppervlakken. Geschikt voor nieuwe en eerder geschilderde oppervlakken. Niet geschikt voor het schilderen van deuren of meubels.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

FEELINGS INTERIOR PAINT

Technische gegevens

Basisverf	A Basis, C Basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Feel the Color, Deco Grey Kan worden gekleurd in Tikkurila kleuren.
Glans	Volledig mat.
Dekking	10-12 m ² /l voor niet-absorberende oppervlakken. 8-9 m ² /l voor absorberende oppervlakken. Het bovenstaande moet als richtlijn worden gebruikt, aangezien de werkelijke verspreiding afhankelijk is van vele factoren, waaronder textuur, poreusheid en applicatiemethode.
Inhoudsmaten	A Basis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l C Basis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Applicatiemethode	Kwast, roller of spuitapplicatie. Gebruik voor airless spuiten een 0.017" - 0.021" spuitmond. Verdunnen: indien nodig tot 10% verdunnen met water.
Droogtijd	Normaal gesproken na een half uur hanteerbaar en na 1-2 uur overschilderbaar.
Dichtheid (kg/l)	Ca. 1,3 kg/l, afhankelijk van de tint, ISO 2811.
Chemische bestendigheid	Bestand tegen reinigingschemicaliën en milde oplosmiddelen, zoals terpentijn.
Natte schrobweerstand	Natte schrobweerstand SFS-EN 13300 klasse II, (ISO 11998).
Hittebestendig	85°C, ISO 4211-2 en ISO 4211-3.
Gewicht % vaste stof	40
VOS	(cat A/a) 30 g/l (2010) Product bevat max. 30 g/l VOS
Opslag	Beschermen tegen vorst.

FEELINGS INTERIOR PAINT

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht moet minstens +5°C bedragen en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80%.

Vorbereiding

Onbehandelde oppervlakken:

Verwijder alle vuil en stof. Indien nodig, het oppervlak gladstrijken met een geschikte plamuur en het gedroogde oppervlak schuren. Schuurstof verwijderen. Voorstrijken met een geschikte primer.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Reinig met Maalipesu en spoel zorgvuldig af met water. Harde of glanzende oppervlakken mat schuren en schuurstof verwijderen. Gaten en scheuren met een geschikte plamuur vullen en het gedroogde oppervlak schuren. Schuurstof verwijderen. Het oppervlak voor het schilderen eventueel voorstrijken met een geschikte primer.

Toepassing

Roer de Feelings Interior Paint goed door voor gebruik en verdun, indien nodig, met water. Breng één of twee lagen aan met een roller, kwast of spray.

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te verwijderen.

Schoonmaken

Op zijn vroegst 1 maand na de behandeling:

Schoonmaken met droge borstel, dweil of doek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een neutraal (pH 6-8) reinigingsmiddel en apparatuur voor vochtige reiniging. Het oppervlak mag na het reinigen niet nat blijven. Volg de instructies van de fabrikant.

Het product bereikt zijn definitieve hardheid en duurzaamheid onder normale omstandigheden na 1 maand, daarom moet het behandelde oppervlak gedurende deze tijd met zorg worden behandeld. Als dit kort na de behandeling moeten worden gereinigd, gebruik dan een droge of vochtige doek of dweil.

Onderhoud

Oppervlakken welke zijn behandeld met Feelings Interior Paint kunnen worden onderhouden met Feelings Interior Paint of een soortgelijk product op waterbasis.

Milieu en afvalverwijdering

Vernietig vloeibaar volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Lege, droge blikken recycleren of volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren. Beperk verfvorspilling tot een minimum door in te schatten hoeveel verf je nodig hebt. Hergebruik van verf kan de milieubelasting gedurende de levenscyclus van het product tot een minimum beperken. Neem ongebruikte verf terug voor hergebruik.

Gezondheid en Veiligheid

Draag beschermende handschoenen. Waarschuwing! Bij het verstuiwen kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes worden gevormd. Spuitnevel of nevel niet inademen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one [EC nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.