



TIKKURILA

PATIO GARDEN FURNITURE PAINT

Voor houten en metalen tuinmeubelen / semi-glans

Omschrijving	Acrylaatverf
Aanbevolen gebruik	Voor houten en metalen tuinmeubelen
Product-eigenschappen	Geschikt voor onbehandeld, eerder geschilderde of gelakte oppervlakken en thermisch gemodificeerd en geïmpregneerd hout (onder druk behandeld hout).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



TIKKURILA

PATIO GARDEN FURNITURE PAINT

Technische gegevens	
Basis	A basis, C basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Wooden facades 2018. Witte A-basis kan als zodanig worden gebruikt of worden gekleurd volgens de kleurenkaart. C-basis is kleurloos en moet voor gebruik altijd gekleurd worden. Een gekleurd product kan niet worden geruild.
Glansgraad	Semi-glans.
Dekking	7-9 m ² /l.
Inhoudsmaten	A-Basis: 0,9 l C-Basis: 0,9 l
Toepassing	Kwast van synthetische vezels of een kortharige roller, gladstrijken met een kwast. Conventioneel spuiten: nozzle 1.4-1.8 mm, 0-10% verdunnen. Airless spray: nozzle 0.009"-0.013", 0-5% verdunnen.
Droogtijd	Stofdroog in 0,5 uur. Overschilderbaar de volgende dag. gebruiksklaar na 2-3 dagen. Het oppervlak is volledig uitgehard en heeft zijn weerstandseigenschappen bereikt na ca. 2 weken. Bij lagere temperaturen en bij vochtig weer is de droogtijd langer.
Dichtheid (kg/l)	ca. 1,20 kg/l, afhankelijk van de kleur, ISO 2811.
Weerbestendigheid	Goed. Ook in een bedrijfsmatige omgeving.
Gewicht % vaste stof	40
Opslag	Bescherm tegen vorst. Slecht gesloten blikken en restanten niet te lang bewaren. Bij voorkeur gebruiken binnen een seizoen.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PATIO GARDEN FURNITURE PAINT

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur moet ten minste +5° C bedragen en de relatieve luchtvochtigheid moet tijdens het schilderen en drogen lager zijn dan 80%.

Vorbereiding

Verweerd grijs hout machinaal verwijderen. Als het oppervlak eerder met olie is behandeld, moet de olie met schuren worden verwijderd.

Onbehandelde oppervlakken:

Reinig het houtoppervlak en maak dit vrij van vuil, stof en los materiaal. Was oude houten oppervlakken met Terassi- ja kalustepesu (Super Clean Tehopesu). Was metalen oppervlakken met Panssaripesu. Verwijder de roest. Verwijder losse hars van houten knoesten.

Kaal hout gronden met Valtti Primer. Versleten houten oppervlakken één keer gronden met Öljypohja. Metalen oppervlakken gronden met Rostex Super Akva.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Losse oude verf of lak verwijderen. Was houten oppervlakken met Terassi- ja Kalustepesu (Super Clean Tehopesu) en metalen oppervlakken met Panssaripesu. Schuur glanzende oppervlakken en scherpe randen. Verwijder het schuurstof. Kaal hout gronden met Valtti Primer. Versleten houten oppervlakken één keer gronden met Öljypohja. Metalen oppervlakken gronden met Rostex Super Akva.

Toepassing

Wanneer u met felrood, geel of oranje Patio Garden Furniture Paint schildert, moet u het oppervlak eerst gronden met een lichte primer of een soortgelijke kleur als de afwerking. Geschikte primers zijn hierboven vermeld.

Roer Patio Garden Furniture Paint goed door voor gebruik. Aanbrengen met kwast of roller of 2 x met spray. Op grote oppervlakken kan de verf het beste eerst met een kortharige roller worden aangebracht en daarna gladstrijken met een kwast. Laat de randen van de verflaag niet droog worden. Kan voor kwastapplicatie verdund worden met max. 5 % water.

De verf droogt snel en het wordt aanbevolen om het werk in stroken uit te voeren. Het beste gereedschap zijn synthetische kwasten met meervoudig vertakte borstelharen. Behandel zichtbare houtnerven zorgvuldig.

Er zitten hars en andere kleurextracten in het hout, vooral in knoesten. Deze kunnen verkleuring of doorsijpeling van hars door het verfoppervlak veroorzaken als gevolg van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen.

Reiniging van gereedschappen

Reinig het gereedschap met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om lichtgeharde verf te verwijderen.



TIKKURILA

PATIO GARDEN FURNITURE PAINT

Onderhoud instructies

Het product bereikt, onder normale omstandigheden, zijn definitieve hardheid en duurzaamheid na ca. 4 weken, daarom moeten de oppervlakken gedurende deze tijd met zorg worden behandeld. Als de oppervlakken kort na het afwerken moeten worden gereinigd, reinig ze dan licht met een zachte borstel, een vochtige reinigingsdoek of een dweil.

Op zijn vroegst na ca. 1 maand na afwerking kunnen de oppervlakken worden gereinigd met Finn cleaner Huoltopesu (1 deel Huoltopesu op 5 delen water). Zeer vuile oppervlakken en vlekken kunnen worden gereinigd met een sterkere Finn cleaner Huoltopesu oplossing (1:1). Na het wassen afspoelen en laten drogen.

Onderhoudsbehandeling

Patio Garden Furniture Paint kan rechtstreeks met Patio Garden Furniture Paint overschilderd worden zonder primer.

Milieu en afvalverwerking

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd inademen van nevel/spuitnevel. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom vrijkomen in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen gevormd worden wanneer gespoten wordt. Spray of nevel niet inademen. Bevat kleine hoeveelheden sensibiliserende stoffen: 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, geëthoxyleerd, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC). Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07



GHS09

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.